

Viega Advantix-afvoeren voor renovatie



viega



Geringste bouwhoogte: douchegoten en vloeraf- voeren vanaf 62 mm



Slechts 62 t/m 67 mm bouwhoogte

De nieuwe, zeer vlakke Advantix-afvoeren bieden met name bij renovaties uitkomst. De zeer geringe inbouwhoogte varieert afhankelijk van de uitvoering van 62 t/m 67 mm: 67 mm voor RVS-douchegoten, 66 mm voor hoekafvoeren en slechts 62 mm voor vloerafvoeren. Daarmee kan nu ook bij renovaties van badkamers geprofiteerd worden van vlakke inloopdouches.

Compacte alleskunner

De afvoercapaciteit van de nieuwe Advantix-afvoeren varieert van 0,4 tot 0,5 l/s. Dit kan nog worden verhoogd door verschillende inbouw mogelijkheden, bijvoorbeeld door toepassing van een afvoerbuis DN 40. Vanzelfsprekend biedt de nieuwe afvoer betrouwbaar bescherming tegen onaangename luchtjes. De afvoer voorziet bovendien in een waterslotheogte van 25 mm*, waardoor onaangename luchtjes worden voorkomen.

Advantix-afvoer voor:	Afvoercapaciteit			
	Standaard- Inbouw**	Met buisaan- sluiting DN 40	Zonder vuilzeef	Per 10 mm meer water- stuwhoogte
Advantix-douchegoot basisbehuizing 67 mm Advantix Basic douchegoot 67 mm	0,45 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s
Advantix hoekafvoer 66 mm	0,4 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s
Advantix vloerafvoer 62 mm	0,5 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s	+ 0,05 l/s

* De waterslotheogte komt niet overeen met NEN EN 1253. De toepassing van de afvoer moet afhankelijk van de lokale omstandigheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan wel installateur worden afgestemd.

** De genoemde afvoercapaciteit heeft betrekking op een waterstuwhoogte van 10 mm.



In één oogopslag

- Ideaal voor renovatie
- Minimale bouwhoogte tussen 62 en 67 mm
- Zelfreinigend
- Toegankelijk met een 6,4 mm spiraal
- Maximale afvoercapaciteit 0,5 l/s (zie tabel)



De Viega Advantix-douchegoot Basic 67 mm voor renovaties

Voor de vrije of wandinbouw zijn vijf verschillende lengten leverbaar.



De Viega Advantix-afvoer voor renovaties

Alle basisbehuizingen van de douchegoot Advantix, Advantix Basic, alsook de hoekafvoer in rechte uitvoering kunnen met de nieuwe, vlakke afvoer worden uitgevoerd.



De Advantix-vloerafvoer 62 mm

Voor de vrije inbouw van vierkante of ronde roosters.

Voordelen van dunbed-afdichtingen

De bescherming van gebouwen tegen vocht heeft de hoogste prioriteit. Dat geldt met name voor omgevingen waar inloopdouches worden toegepast. Daarom wordt hiervoor steeds vaker gebruik gemaakt van vloeibaar te verwerken afdichtingen. Het voordeel voor de installatie: de afdichting bevindt zich tussen tegel en afwerkvloer, waardoor de afwerkvloer niet nat of vochtig kan worden. Het gebruik van vloeibare afdichtingen bespaart bovendien extra afdichtingen, zoals bitumen- of kunststofbanen. Natuurlijk laat de nieuwe Viega Advantix-badafvoer voor renovaties zich probleemloos verwerken in een dunbed-afdichting.



1



2

Dunbed-afdichting voor bijvoorbeeld de Advantix-douchegoot Basic Wand

- 1 Aanbrengen van de afdichtingsband in de vloeibare afdichting.
- 2 Betegelen met of zonder tegelprofiel tot aan de rand van het EPS-hardschuimblok.

Productoverzicht

Douchegoten



4980.40



4980.50

Toebehoren



4980.65



4980.62



4980.96



4980.94

Vloerafvoeren



4980.61



4980.60



4980.63