

BESPAAR MONTAGETIJD EN -KOSTEN.

Viega Warmtepomp-aansluitleiding

Net als de markt voor warmtepompen zijn ook de aansluitmogelijkheden van buitenunits van verschillende fabrikanten zeer divers. Voor installateurs is de aansluiting van de buitenunit op de hydraulische installatie in het gebouw vaak omslachtig en vereist talrijke schroefverbindingen. Met een uitgebreid assortiment overgangsstukken en de nieuwe warmtepomp-aansluitleiding maakt Viega de installatie van monoblock-warmtepompen een stuk eenvoudiger.

Vernieuwende oplossing voor ondergrondse aansluitingen

Viega biedt een oplossing voor de uitdaging van ondergrondse aansluitleidingen van monoblock-warmtepompen: **een nieuwe kunststof systeemleiding die wordt aangesloten met Raxofix-overgangsstukken**. De leiding wordt beschermd door een robuuste mantelbuis en geïsoleerd met hoogwaardig PE. De leiding omvat verder twee mediabuizen van flexibel polybutyleen en twee lege elektrische leidingbuizen. Beide PB-buizen hebben een verschillende kleur waardoor verwisseling bij aansluiting van de warmtepomp op de hydraulische installatie veilig wordt voorkomen.

De warmtepomp-aansluitleiding is leverbaar in 32 mm of 40 mm en in lengtes van 10, 15 en 20 meter. De set wordt geleverd met rubberen eindmanchet tegen het indringen van vocht bij de warmtepomp aansluiting en verwerkingsdoppen. Optioneel is een gas- en waterdichte afdichting voor de buitenmuur van de kelder beschikbaar.

Al jaren worden de persverbindingssystemen van Viega gebruikt voor de aansluiting van monoblock-warmtepompen. De uiteenlopende schroefdraadmaten vormen daarbij steeds weer een uitdaging. Met de nieuwe **Sanpress-overgangsstukken met schroefdraad- en persaansluiting** en **vlakafdichtende aansluitkoppelingen** biedt Viega hiervoor een praktische oplossing.

De overgangsstukken met persaansluiting zijn verkrijgbaar met G-buitendraad in de maten 22 x 1 tot 42 x 1½ en aansluitkoppelingen met G-binnendraad in de maten 22 x ½ tot 42 x 1½.

De overgangsstukken zijn compatibel met Sanpress-, Temponox-, Prestabo- en koperen buizen en zijn voorzien van het beproefde Viega SC-Contur.



i

- Tijdwinst met uniforme persverbindingstechniek
- Drie stappen: op maat snijden, opsteken, persen – klaar!
- Gas- en waterdicht rubberen eindmanchet
- Voor de rechtstreekse aansluiting op metalen Viega leidingsystemen (bijv. bovengronds) zijn vlakafdichtende overgangen met buitenschroefdraad leverbaar.

viega

ASSORTIMENT.

Geschikt voor gebruik met warmtepompen. Zowel voor de bovengrondse aansluiting van warmtepompen met metalen persfittingsystemen uit het Viega assortiment (compatibel met Sanpress) als voor de ondergrondse aansluiting met de nieuwe Raxofix-systeembuis heeft Viega passende overgangsstukken voor directe aansluiting met perstechniek op voorraad.



Warmtepomp-aansluitset

uitgevoerd met rubberen eindkap model 5388; dubbele, voorgeïsoleerde PB-R buis voor ondergrondse aansluiting van warmtepompen met Raxofix, flexibel
Model 1406.5

d	s	L [m]	Artikel
32	3,2	10	838 652
32	3,2	15	838 676
32	3,2	20	838 836
40	3,5	10	838 706
40	3,5	15	838 812
40	3,5	20	838 829



Sanpress-overgangsstuk met SC-Contur

brons of siliciumbrons; persaansluiting, G-schroefdraad; vlakafdichtend
Model 2263

d	G	Artikel
22	½	835 453
28	½	835 460
35	1	835 477
35	1¼	835 484
42	1¼	835 491
42	1½	835 507



Ringafdichting

voor het afdichten van wanddoorvoeren; in combinatie met warmtepomp-aansluitset model 1406.5; gas- en waterdicht
model 5399

Außen-Ø	Innen-Ø	Artikel
200	125	835 996
200	160	836 009



Sanpress overgangsstuk met SC-Contur

Model 2212

d	G	Artikel
28	1	114 329
28	1¼	598 104
35	1	298 111
35	1¼	116 774
42	1¼	298 050
42	1½	124 236



Rubberen eindmanchet

in combinatie met warmtepomp-aansluitset model 1406.5; EPDM; gas- en waterdicht, verstelbaar, verwijderbare kabelafdichting
Model 5388

Innen-Ø	Artikel
125	838 867
160	838 874



Sanpress overgangsstuk met SC-Contur

Model 2211

d	G	Artikel
35	1	835 392
35	1¼	835 408
42	1¼	835 439
42	1½	835 446



Buisknijptang

voor Viega kunststofbuizen
Model 5341.2

für d	Artikel
25-42	835 989



Raxofix overgangsstuk met SC-Contur

Model 5312

d	G	Artikel
25	1	646 202
32	1	646 219
32	1¼	646 226
40	1¼	646 233
40	1½	728 182



Sanpress-overgangsstuk met SC-Contur

voor schroefaansluiting; siliciumbrons; persaansluiting, G-schroefdraad
Model 2211.4

d	G	Artikel
22	1	835 354
28	1	835 361
28	1½	835 378
28	1¼	835 385
35	1	835 392
35	1¼	835 408
35	1½	835 415
42	1	835 422
42	1¼	835 439
42	1½	835 446



Raxofix overgangsstuk

Model 5311

d	G	Artikel
25	1	646 332
25	1¼	762 766
32	1	646 349
40	1¼	646 356
40	1½	728 175

Viega Nederland B.V.

Amsterdamsestraatweg 45-G
1411 AX Naarden
Nederland

viega.nl

