

# Prestatieverklaring

Nr. DOP-13163-18

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
**EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS50-SD30-CP2**  
**EPS 040 DES sg**
2. Type-, charge- of serienummer of een andere aanduiding ter identificatie van het bouwproduct conform artikel 11 lid 4:  
**609 351 Fonterra Tacker-plaat 25-2 opgevouwen**  
**Model 1260**  
**Gecoate contactgeluidsisolatieplaat van polystyreen-hardschuim (EPS) en textielfolie**  
**25 - 2 (nominale dikte)**  
zie etiket
3. Door de klant voorzien gebruiksdoel of voorziene gebruiksdoelen van het bouwproduct conform de toepasbare geharmoniseerde technische specificatie:  
**Warmte-isolatie voor gebouwen**
4. Naam, gedeponeerde handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant conform artikel 11 lid 5:  
**Viega Technology GmbH & Co. KG**  
**Viega Platz 1**  
**D-57439 Attendorn**  
**Tel.: +49 2722-61-0**  
**Fax: +49 2722-61-1101**  
**info@viega.de**
5. Eventueel naam en contactadres van de gemachtigde die met de taken conform artikel 12 lid 2 is belast:  
*niet van toepassing*
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct conform Bijlage V:  
**System 3**
7. In geval van een prestatieverklaring die een bouwproduct betreft dat onder een geharmoniseerde norm valt:  
FIW München (NB 0751), MA39 Wien (NB 1140), ofi Wien (NB 1085) hebben de typegoedkeuringenvolgens het systeem 3 uitgevoerd en het volgende afgegeven:  
**Testrapporten voor de brandeigenschappen en warmtedoorlaatweerstand**
8. *Niet van toepassing*

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificatie
Maattoleranties	L(3)	± 3 mm	NEN EN 13163:2012
	W(3)	± 3 mm	
	T(0)	+3 mm	
	S(5)	± 5 mm	
	P(10)	10 mm	
Maatvastheid	DS(N)5	± 0,5%	
Buigsterkte $\sigma_b$	BS50	≥ 50 kPa	
Dynamische stijfheid	SD 30	≤ 30 MN/m <sup>3</sup>	
Samendrukbaarheid	CP 2	≤ 2 mm	
Warmtegeleidbaarheid $\lambda_D$	0,040 W/mK	Nominale waarde NEN EN 13163	
Warmtedoorlaatweerstand $R_D$	0,60 m <sup>2</sup> K/W		
Brandeigenschappen	Euroklasse E	NEN EN 13501:2010	
Dikte $d_N$	25 mm		

NPD = No Performance Determined (geen prestatie vastgelegd)

10. De prestatie van het product volgens nummers 1 en 2 komt overeen met de aangegeven prestatie volgens nummer 9.

Voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant volgens punt 4 verantwoordelijk.


Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant door:

O. Otte, hoofd Productmanagement kunststofbuizen



Attendom, 07.11.2017

P. Buchner, productmanager



Niederwinkling, 07.11.2017