

Prestatieverklaring

Nr. DOP-13163-21

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
**EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS50-SD20-CP3
EPS 045 DES sm**
2. Type-, charge- of serienummer of een andere aanduiding ter identificatie van het bouwproduct conform artikel 11 lid 4:
**609 382 Fonterra Tacker-plaat 35-3 opgevouwen
Model 1260
Gecoate contactgeluidsisolatieplaat van polystyreen-hardschuim (EPS) en textielfolie
35 - 3 (nominale dikte)
zie etiket**
3. Door de klant voorzien gebruiksdoel of voorziene gebruiksdoelen van het bouwproduct conform de toepasbare geharmoniseerde technische specificatie:
Warmte-isolatie voor gebouwen
4. Naam, gedeponeerde handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant conform artikel 11 lid 5:
**Viega Technology GmbH & Co. KG
Viega Platz 1
D-57439 Attendorn
Tel.: +49 2722-61-0
Fax: +49 2722-61-1101
info@viega.de**
5. Eventueel naam en contactadres van de gemachtigde die met de taken conform artikel 12 lid 2 is belast:
niet van toepassing
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct conform Bijlage V:
System 3
7. In geval van een prestatieverklaring die een bouwproduct betreft dat onder een geharmoniseerde norm valt:
FIW München (NB 0751), MA39 Wien (NB 1140), ofi Wien (NB 1085) hebben de typegoedkeuringenvolgens het systeem 3 uitgevoerd en het volgende afgegeven:
Testrapporten voor de brandeigenschappen en warmtedoorlaatweerstand
8. *Niet van toepassing*

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde technische specificatie
Maattoleranties	L(3)	± 3 mm	NEN EN 13163:2012
	W(3)	± 3 mm	
	T(0)	+3 mm	
	S(5)	± 5 mm	
	P(10)	10 mm	
Maatvastheid	DS(N)5	± 0,5%	
Buigsterkte σ_b	BS50	≥ 50 kPa	
Dynamische stijfheid	SD 20	≤ 20 MN/m ³	
Samendrukbaarheid	CP 3	≤ 3 mm	
Warmtegeleidbaarheid λ_D	0,045 W/mK	Toegekende waarde DIN 4108	
Warmtedoorlaatweerstand R_D	0,75 m ² K/W		
Brandeigenschappen	Euroklasse E	NEN EN 13501:2010	
Dikte d_N	35 mm		

NPD = No Performance Determined (geen prestatie vastgelegd)

10. De prestatie van het product volgens nummers 1 en 2 komt overeen met de aangegeven prestatie volgens nummer 9.

Voor het opstellen van deze prestatieverklaring is alleen de fabrikant volgens punt 4 verantwoordelijk. Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant door:

O. Otte, hoofd Productmanagement kunststofbuizen



Attendorn, 07.11.2017

P. Buchner, productmanager



Niederwinkling, 07.11.2017